定格・仕様

<table>
<tr><td colspan="3">定格電圧</td><td colspan="2">単相200V(50/60Hz)</td></tr>
<tr><td colspan="3">定格消費電力</td><td colspan="2">4000W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">大きさ(約)</td><td colspan="2">外形寸法</td><td colspan="2">幅590X奥行521X高さ180mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">グリル内寸</td><td colspan="2">幅260X奥行347X高さ113mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">質量(重さ)</td><td colspan="2">約17.8kg(付属鍋は除く)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">発熱体</td><td colspan="2">右ヒーター</td><td rowspan="2">電磁誘導加熱式コイル(IH)</td><td>2500W 直径190mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">左ヒーター</td><td>2500W 直径190mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">グリルヒーター</td><td>シーズヒーター</td><td>1250W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">電力調節範囲(約)</td><td colspan="2">右ヒーター</td><td rowspan="3">タッチキー方式</td><td>100W相当~2500W 9段階</td></tr>
<tr><td colspan="2">左ヒーター</td><td>100W相当~2500W 9段階</td></tr>
<tr><td colspan="2">グリルヒーター</td><td>(手動)800W相当~1250W相当 3段階調節</td></tr>
<tr><td colspan="3">コード</td><td colspan="2">3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m</td></tr>
<tr><td colspan="3">プラグ</td><td colspan="2">2極・接地極付 20A・250V</td></tr>
<tr><td rowspan="13">材質・加工・色</td><td>1</td><td>トッププレート</td><td colspan="2">結晶化ガラス</td></tr>
<tr><td>2</td><td>トップフレーム</td><td colspan="2">SUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>側板</td><td colspan="2">鉄板・塗装(グレー)</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="2">パネルA</td><td colspan="2">SUS</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">PBT(黒色)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>電源スイッチ</td><td colspan="2">ポリエステルシート</td></tr>
<tr><td>7</td><td>脚</td><td colspan="2">ゴム(グレー)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>吸・排気パネル</td><td colspan="2">鉄板・ホーロー(黒色)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>グリルドア</td><td colspan="2">ガラス</td></tr>
<tr><td>10</td><td>グリル把手</td><td colspan="2">PBT(黒色)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>グリル受け皿</td><td colspan="2">鉄板・ホーロー(黒色)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>グリル焼き網</td><td colspan="2">ステンレス・クロームメッキ</td></tr>
<tr><td>13</td><td>パネルシート</td><td colspan="2">PETフィルム</td></tr>
<tr><td>保護機能</td><td colspan="4">● 揚げ物そり鍋自動OFF(右IH)
● 鍋なし自動OFF(IH)
● 小物自動OFF(IH)
● 温度過昇防止(IH)
● 空焼き自動OFF(IH)
● 切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター)
● グリル高温自動OFF(グリルヒーター)</td></tr>
<tr><td colspan="5">※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック電工(株)製:埋込型WN1932、露出型WKS294</td></tr>
</table>

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※電源は200V・20A以上専用回路を設けてください。

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-KB21B)据置タイプ

定格・仕様

2008.9.16

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-KB21B）据置タイプ
寸法図（単位:mm）

2008. 9. 16